

Multimetri digitali 73/77

Strumenti completi per la operazioni di misura basilari

I modelli Fluke 73 e 77 costituiscono una pietra miliare nella storia di Fluke. Nel tempo sono diventati i modelli preferiti di un gran numero di professionisti. I modelli Fluke 73 e 77 si adattano perfettamente ad una vasta gamma di misure.

Il 73 III adatto per le applicazioni elettroniche e caratterizzato dal design "classico" della serie 70, con guscio asportabile. Il 77 III, dalla forma ergonomica con guscio integrato, è dotato di tutte le caratteristiche e funzioni necessarie per una vasta gamma di applicazioni industriali.



Fluke 77 III



Fluke 73 III



Su tutti gli ingressi
(Fluke 77 III)

LISTED



Accessori a corredo

73 III: Cavi di test TL75, manuale per l'operatore, batteria 9 V (installata) e guscio C70Y

77 III: Cavi di test TL75, manuale per l'operatore, batteria 9 V (installata)

Informazioni per l'ordine

Fluke 73 III Multimetro
Fluke 77 III Multimetro

Funzioni

	73 III	77 III
Punti del display digitale	3200	3200
Display digitale ad elevato contrasto con cifre grandi		●
Istogramma analogico/segmenti	31	31
Selezione automatica e manuale della gamma	●	●
Touch Hold® automatico	●	●
Test diodi / continuità con segnalazione acustica	●	●
Custodia ergonomica con guscio protettivo integrato		●
Design "classico" con guscio protettivo asportabile	●	
Sleep Mode per aumentare la durata delle batterie	●	●
Classe di sicurezza EN 61010-1	CAT II 600V	CAT III 600V CAT II 1000V

test & measurement instruments

Specifiche

Funzione	Massimo	Risoluzione massima	73 III	77 III
Tensione DC	600 V 1000 V	0,1 mV 0,1 mV	±(0,3% + 1)	±(0,3% + 1)
Tensione AC 1000 V	600 V 1 mV	1 mV	±(2,0% + 2) ±(2,0% + 2)	
Corrente DC	10 A	0,01 mA	±(1,5% + 2)	±(1,5% + 2)
Corrente AC	10 A	0,01 mA	±(2,5% + 2)	±(2,5% + 2)
Resistenza	32 MΩ	0,1 Ω	±(0,5% + 1)	±(0,5% + 1)

Per ogni funzione le precisioni fornite sono quelle migliori.

Durata delle batterie: tipicamente 2000 ore

Dimensioni (AxLxP): 73 III: 188 mm x 85 mm x 48 mm
77 III: 190 mm x 85 mm x 45 mm

Peso: 73 III: 0,45 kg
77 III: 0,42 kg

Garanzia a vita

Accessori consigliati



C50



TLK220



TL76



I400



80TK